

# Especificaciones

## RGV ADI-5940

### Dispersante de asfaltenos/Inhibidor

DESCRIPCIÓN:	PROPIEDADES:
--------------	--------------

RGV ADI-5940 ha sido desarrollado específicamente para prevenir o reducir la floculación y la sedimentación de asfaltenos en la producción de hidrocarburos, por ejemplo en el yacimiento, en los pozos de producción y en las unidades de procesamiento en superficie.

Forma Física @ 21.1 °C	Líquido
Densidad @ 15.6 °C	0.8747 a 0.9334 g /cm <sup>3</sup>
Punto de inflamación PMCC.°C	27.8 a 93.3
Punto de fluidez, °C	< -23.3
pH, 5% Solución	5.5 a 9.0
Solubilidad	
Isopropanol	Soluble
Agua	Ligeramente Miscible
Salmuera (1.07844 g /cm <sup>3</sup> .)	Ligeramente Miscible
Solvente aromático	Soluble
Solvente de Stoddard	Soluble

APLICACIÓN:	CARACTERÍSTICAS:
-------------	------------------

RGV ADI-5940 puede ser utilizado en superficie y en los programas de tratamiento de fondo del pozo, por el método de inyección continua o por "squeeze". El producto también puede ser utilizado en combinación con solventes especializados en la remoción de asfaltenos.

El intervalo probado de gastos que funcionan van de 10 a 500 ppm, dependiendo del tipo de aceite y de la severidad de la deposición de asfaltenos. Es recomendable realizar pruebas de laboratorio para establecer el régimen óptimo de tratamiento.

- Alto desempeño como dispersante e inhibidor de asfaltenos.
- Amplio espectro de desempeño por una amplia variedad de crudos.
- Baja viscosidad, bajo punto de fluidez y además no es sensible al cizallamiento.
- Estable a altas temperaturas (>300 °C) para aplicaciones de fondo de pozo, inyección continua y squeeze.

SEGURIDAD Y MANEJO:	EMBALAJE:
---------------------	-----------

Antes de su manipulación, almacenamiento o uso, por favor, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Para obtener más información.

Línea de servicio al cliente:  
(8 am a 5 pm hora central de USA.)

- El Embalaje común incluye:
- Carga del camión cisterna.
  - Tanques Contenedores de tamaño intermedio de acero y plástico
  - Botes de acero y plástico de 55 galones
  - Cubetas plásticas de 5 galones o bombonas

**Disclaimer of Liability:** RGV warrants to purchasers, but no third parties or others, the specifications for the product shall fall with a generally recognized range for typical properties established by RGV when the product departs from RGV's point of origin and that any services shall only be performed in WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING ANY SERVICES PERFORMED OR PRODUCT SUPPLIED. RGV will give purchaser the benefit of RGV's best judgment in making interpretations of data, but does not guarantee the accuracy or correctness of such interpretations. RGV's recommendations contained herein are advisory only and without representation as to the results. RGV shall not be liable for any indirect, special, punitive, exemplary or consequential damages or losses from any cause whatsoever including but not limited to its negligence.